

Technisches Datenblatt

Dämmstoffteller (Insulation Fastening Plate)

Verpackung	Artikelnummer
1000 Teller pro Gebinde	W56RAC4190

Beschreibung

Elevate™ Dämmstoffteller wurden speziell für den Einsatz in Verbindung mit Elevate Allzweck- und Hochleistungsbefestigern, zur Befestigung von Elevate RESISTA, ISOGARD und ISOGARD HD oder anderen geeigneten Dämm-/Abdeckplatten entwickelt. Die Halteteller haben eine flache, glatte Oberfläche. Aufgrund der besonderen Form wird der Kopf des Elevate-Befestigers versenkt. Das begrenzt das Risiko einer Perforation der Dachbahn. Die Halteteller werden nicht zur Befestigung von Dachbahnen oder Zubehör verwendet.

Verwendung

Dämmstoffteller können in folgenden Elevate-Systemen verwendet werden: RubberGard™ EPDM und UltraPly™ TPO.

Vorbereitung

Positionieren Sie die Halteteller über die Wärmedämmung/Abdeckplatte gemäß den Hinweisen in der Verlegeanleitung. Befestigen Sie die Halteteller mit den passenden Elevate Befestigern im Untergrund. Die Halteteller werden mit der gerippten Seite nach oben verlegt.

Verarbeitung

In Übereinstimmung mit den lokalen Anforderungen. Beachten Sie die Elevate Verlegerichtlinien für weitere Vorschriften.

Verbrauch

In Übereinstimmung mit den Windsog-Anforderungen und gemäß den Elevate Verlegerichtlinien.

Eigenschaften

Technisch

• Material	Galvalume® AZ50
• Durchmesser	76 mm
• Materialdicke	0.4 mm/ 0.5 mm
• Durchzieh Widerstand	1179 N von Lochmitte

Lagerung

Trocken und sauber in ungeöffnetem Originalgebinde, in normaler Lagerumgebung.

Lagerfähigkeit

Unbegrenzt, bei Lagerung unter den oben genannten Bedingungen.

Vorsichtsmaßnahmen

Befestiger nicht überdrehen und nicht zu lose verschrauben. Die Halteteller sind nur zur Befestigung von Flachdachdämmung oder Abdeckplatten entwickelt. Vermeiden Sie Dachbahnnähte direkt über Haltetellern.

Hinweis:

Dieses Dokument dient dazu die Elevate Produkte und Spezifikationen anhand aktueller Kenntnisse und Erfahrungen zu beschreiben und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die oben genannten Werte basieren auf getesteten Proben und können innerhalb der anwendbaren Toleranzen variieren. Für aktuelle und vollständige Produkt- und Detailinformationen beachten Sie die technischen Informationen auf www.holcimelevate.com. Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") übernimmt die Verantwortung zur Lieferung von hochwertigen Materialien, welche die veröffentlichten Holcim Produktspezifikationen erfüllen. Da weder Holcim selbst noch ihre Repräsentanten als Architekten tätig sind, gibt Holcim keine Stellungnahme ab und lehnt ausdrücklich jede Verantwortung für den Zustand von Bauwerken ab, auf denen ihre Produkte verwendet werden. Die Auswahl des geeigneten Produktes und dessen korrekte Anwendung liegt in der Verantwortung des Kunden und nicht bei Holcim. Kein Holcim Repräsentant ist berechtigt, diesen Haftungsausschluss zu ändern.