

Technisches Datenblatt

Reinigungsspray (Cleaner C-20)

Verpackung	Artikelnummer
500 ml Sprühdose, 12 Dosen pro Karton	W563581086C

Beschreibung

Elevate™ Cleaner C-20 ist ein Entfetter auf Alkoholbasis mit extrem schnellen Verdunstungseigenschaften für die effiziente Entfernung aller Arten von Elevate-Klebstoffen, -Dichtungsmassen und anderer Arten von Verunreinigung von RubberGard EPDM Dachbahnen, Metall und vielen anderen lösungsmittelbeständigen Oberflächen.

Verwendung

Cleaner C-20 kann in folgenden Elevate-Systemen verwendet werden: RubberGard™ EPDM, RubberCover™ EPDM, UltraPly™ TPO, GeoGard™ EPDM, PondGard™ EPDM, GeoSmart™ EPDM, RubberGutter™ EPDM und Gisolene™ EPDM.

Vorbereitung

Die zu reinigenden Flächen müssen frei von starker Verschmutzung sein. Starke Verschmutzungen können vor der Verwendung des Reinigungssprays (Cleaner C-20) mit Seifenlauge entfernt werden.

Verlegung

Sprühen Sie die zu behandelnde Fläche gründlich ein, damit sich der Schmutz lösen kann und reinigen Sie die Fläche mit einem sauberen Baumwolltuch. Bei hartnäckiger Verschmutzung tragen Sie den Reiniger C-20 auf und scheuern den Bereich mit einem QuickScrubber™-Werkzeug. Entfernen Sie anschließend den Schmutz und den überschüssigen Reiniger mit einem sauberen Baumwolltuch.

Verbrauch

Nicht zutreffend.

Eigenschaften

Technisch

• Grundstoff	Alkohol
• Farbe	Transparent
• Lösungsmittel	Naphtha, 2-Propanol
• Feststoffe (%)	0 %
• Spezifische Dichte (g/cm ³)	0.7 ± 0.02
• Flammpunkt	-26°C

Lagerung

Die Dosen witterungsgeschützt bei mäßigen Temperaturen (15°-25°C) an einem trockenen, gut belüfteten Ort lagern. Halten Sie es von Hitze, Funken und offener Flamme fern. Schützen Sie die Dosen bis zur Verarbeitung vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung und setzen diese nicht Temperaturen über 50 °C aus.

Lagerfähigkeit

12 Monate können erwartet werden, bei Lagerung unter den oben genannten Bedingungen. Die Angaben zur Haltbarkeit sind nur eine Empfehlung. Das tatsächliche Ablaufdatum hängt stark von der Art und Weise der Lagerung und der Behandlung des Produkts ab. Qualität und Verwendbarkeit sollten demnach stets überprüft werden.

Entsorgung

Sprühdosen müssen von einem spezialisierten Unternehmen entsorgt werden.

Vorsichtsmaßnahmen

Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt. Extrem brennbar. Während der Lagerung und Verarbeitung von möglichen Zündquellen fernhalten. Bei der Verarbeitung nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquellen sprühen. Die Dosen nicht perforieren oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Nicht in der Nähe oder bei der Verwendung des Produkts rauchen. Vor elektrostatischer Aufladung schützen. Nur in gut belüfteten Bereichen lagern und verarbeiten. Längeres Einatmen, Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Nur für den professionellen Gebrauch. Von Kindern fernhalten.

Hinweis:

Dieses Dokument dient dazu die Elevate Produkte und Spezifikationen anhand aktueller Kenntnisse und Erfahrungen zu beschreiben und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die oben genannten Werte basieren auf getesteten Proben und können innerhalb der anwendbaren Toleranzen variieren. Für aktuelle und vollständige Produkt- und Detailinformationen beachten Sie die technischen Informationen auf www.holcimelevate.com. Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") übernimmt die Verantwortung zur Lieferung von hochwertigen Materialien, welche die veröffentlichten Holcim Produktspezifikationen erfüllen. Da weder Holcim selbst noch ihre Repräsentanten als Architekten tätig sind, gibt Holcim keine Stellungnahme ab und lehnt ausdrücklich jede Verantwortung für den Zustand von Bauwerken ab, auf denen ihre Produkte verwendet werden. Die Auswahl des geeigneten Produktes und dessen korrekte Anwendung liegt in der Verantwortung des Kunden und nicht bei Holcim. Kein Holcim Repräsentant ist berechtigt, diesen Haftungsausschluss zu ändern.